

Armovací příslušenství

TŘMÍNKY

Typové třmínky

Materiál: Ocel B 500 B

Profil: 6 mm



















Atypové třmínky

Materiál: Ocel B 500 B

Profil: 6 nebo 8 mm

Tvar: libovolný

TABULKA TYPOVĚ VYRÁBĚNÝCH TŘMÍNKŮ

Použití třmínků	TOB 400 TOL 400	TNB 175 TNL 175	TNB 240 TNL 240	TNB 300 TNL 300	TNB 400 TNL 400	Univerzální třmínky	
LIVETHERM STROP 200	R 125 125  Rozvinutá délka 610 mm	K 75 125 	M 75 190 	N 75 250 	P 75 320 	75/150 560 mm	L 75 150 
LIVETHERM STROP 250	S 125 150 	R 125 125 	T 125 190 	U 125 250 	V 125 320 	160/160 750 mm	G 160 160 
LIVETHERM STROP 300	T 125 190 	S 125 150 	W 150 190 	X 150 250 	Y 150 320 	250/250 1110 mm	H 250 250 

VÝZTUŽNÉ SÍTĚ

Označení sítě	Průměr nosného drátu sítě (mm)	Velikost ok sítě (mm x mm)	Rozměr sítě (mm x mm)	Plocha sítě (m ²)
KA 16	4,0	100 x 100	2000 x 3000	6,0
KD 35	5,0	100 x 100	2000 x 3000	6,0
KH 30	6,0	100 x 100	2000 x 3000	6,0
KY 49	8,0	100 x 100	2000 x 3000	6,0
KA 17	4,0	150 x 150	2000 x 3000	6,0
KD 37	5,0	150 x 150	2000 x 3000	6,0
KH 20	6,0	150 x 150	2000 x 3000	6,0
KY 50	8,0	150 x 150	2000 x 3000	6,0
KA 18	4,0	200 x 200	2000 x 3000	6,0

PRUTOVÉ VÝZTUŽE

Materiál: Ocel B 500 B

Profil: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm