

## Malty

Přehled zdících malt	Pevnost v tlaku (MPa)	Hmotnost pytle (kg)	Vydatnost hotové malty (l/pytel)	Tepelná vodivost (W/mK)	Objemová hmotnost kg/m <sup>3</sup>
<b>ZDÍCÍ MALTY LIVETHERM</b>					
Zakládací malta <b>ZM 10</b>	10	25	20	0,89	1300
Malta pro tenké spáry <b>MTS 10</b>	10	25	36	0,21	700
<b>ZDÍCÍ MALTY</b>					
Tepelně izolační malta <b>Maxit therm 815</b>	5	20	34	0,17	700
Tepelně izolační malta <b>Maxit therm 828</b>	8	20	32	0,15	600
Vápenocementová malta <b>Maxit mur 950</b>	5	30	19	-	-
Cementová malta <b>Maxit mur 920</b>	10	40	25	-	-
Cementová malta <b>Maxit mur 950-15 MPa</b>	15	40	25	-	-

### 2.2.8.2 POMŮCKY PRO ZDĚNÍ

#### Pomůcky pro zakládání

- ① Zakládací souprava (set bez nivelačního přístroje a latě)

#### Pomůcky pro manipulaci

- ② Samosvorné přenášeč kleště

#### Pomůcky pro přípravu malty

- ③ Nádoza na míchání 45 l  
④ Míchadlo CX100 HF + metla DLX 152 HF

#### Pomůcky maltování

##### Nanášeč vozíky

- ⑤ Nanášeč vozík 400 mm  
⑥ Nanášeč vozík 400 mm se středovou redukcí  
⑦ Nanášeč vozík 300 mm s redukcí na 240 mm

##### Sáňky

- ⑧ Maltovací pomůcka (sáňky)

#### Ostatní

- ⑨ Kotva z nerezové oceli

